AQUAMAX ECO EXPERT 36000

AquaMax Eco Expert 36000 est une nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour un rendement extrêmement puissant et économique.

Marque : OASE
Référence : 54614

Prix : 2,025.00€

Caractéristiques du produit

Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour un rendement extrêmement puissant et économique Parfait pour l'emploi dans d'importantes installations de filtration, pour des grands ruisseaux ou des cascades Excellent rendement et refoulement remarquable des particules grossières jusqu'à une taille de 11 mm Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une bonne stabilité Protection anti-gel unique : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à -20° C Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE) Pose immergée ou hors de l'eau Pompe extraordinairement silencieuse, idéale pour l'emploi dans une chambre de pompes Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement Economie d'énergie de 30 % possible avec la fonction SFC (« Seasonal Flow Control ») activée

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H) mm 540 x 250 x 220 Tension nominale 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Puissance absorbée W 90 - 540 Longueur de câble électrique m 10,00 Poids net kg 14,90 Garantie (+ garantie additionnelle) ans 3 + 2 Litres par minute maxi l/min 600 Litres par heure maxi l/h 36000 Colonne d'eau maxi en mètres m 9,00 Raccord côté pression mm 50 Raccord côté pression 2" Raccord côté aspiration mm 63 Raccord côté aspiration 2 ½" Raccord tuyaux flexibles mm 38 / 50 Raccord tuyaux flexibles 1 ½", 2" Surface d'arrivée sur le filtre cm² 1120 Transport des saletés grossières maxi mm 11 Connecteur EGC oui Réglage électronique Oui Type de mise en place Pose hors de l'eau ou dans l'eau

Robuste panier filtrant

Ce robuste panier filtrant en acier inox permet de refouler sans problème des particules jusqu'à une granulométrie de 11 mm.

Pied compact

Des orifices de montage percés dans le pied facilitent le cas échéant l'installation stationnaire au fond du bassin.

Utilisation aisée

La poignée, tournée de manière optimale vers le centre de gravité de la pompe en facilite le transport ou l'orientation. Le commutateur de la fonction SFC est logé directement dans la poignée.

Raccordement des appareils de commande EGC

Innovantes et conviviales : les pompes Eco Expert se règlent et sont contrôlées par des appareils de commandes comme l'Eco Control via le raccordement EGC.

Pièces détachées

position Référence produit Nom du produit Quantité 1 40510 Poignée de rechange avec interrupteur 1 2 40509 ASM cache avec set de joints 1 3 40511 Set de vis de rechange 1 4 49998 Base EC2 Maxi XL 1 5 35359 Set

d'access ' 49996 Carter Pompe
Aquarius) 1 9 32972 O-Ring NBR 127 x 4.0



SH70 1

Lien vers la fiche du produit