

## **BITRON C 110 W OASE**

BITRON C 110 watts est un filtre à ultraviolet avec système autonettoyant.



**Marque :** OASE

**Référence :** 56902

**Prix :** 720.00€

### **BITRON C 110 watts**


Convient aux bassins jusqu'à 110 m<sup>3</sup> Elimination du phytoplancton (eau verdâtre) Décime les bactéries nocives Rayonnement UV efficace en permanence car nettoyage automatique breveté de la lampe La technique de dérivation permet d'optimiser l'irradiation de l'eau contaminée, même à haut débit Régulation sur mesure du débit de l'eau permettant une coordination optimale avec la pompe de filtration Aimants intégrés pour protéger la technique de filtration contre le calcaire Contrôle optique du fonctionnement de l'ampoule à UV Sûreté absolue, validée VDE, n'abîme pas les yeux Fermeture rapide pour simplifier le changement de lampe Finition de grande qualité dans un boîtier en plastique résistant aux chocs Fourni avec ampoule UV de qualité

### **Caractéristiques techniques**

Dimensions (L x P x H) mm 730 x 215 x 200 Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz Puissance absorbée W 110 Longueur de câble électrique m 5 Poids net kg 6,5 Garantie\*G Jahre 2 Puissance ultraviolets W 110 Thermomètre Non Bypass manuel Compteur d'heures de service UV Non Nombre des entrées ST 1 Connexions, entrée mm 19 / 25 / 32 / 38 / 50 Connexions, entrée 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Nombre de sorties ST 2 Raccords sortie mm 25 / 32 / 38 Raccords sortie 1", 1 1/4", 1 1/2" Litres par heure mini l/h 12000 Litres par heure maxi l/h 40000 Pression de service maxi bar 1 Convient aux bassins de maxi m<sup>3</sup> 110 Convient aux bassins avec poissons m<sup>3</sup> 55 Convient aux bassins avec carpes Koï m<sup>3</sup> 27,5 Raccord à ProfiClear, BioTec ScreenMatic<sup>2</sup> 140000, BioTec 30 Divers Contrôle optique du fonctionnement Dimensions (L x P x H) mm 730 x 215 x 200 Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz Puissance absorbée W 110 Longueur de câble électrique m 5 Poids net kg 6,5 Garantie\*G Jahre 2 Puissance ultraviolets W 110 Thermomètre Non Bypass manuel Compteur d'heures de service UV Non Nombre des entrées ST 1 Connexions, entrée mm 19 / 25 / 32 / 38 / 50 Connexions, entrée 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Nombre de sorties ST 2 Raccords sortie mm 25 / 32 / 38 Raccords sortie 1", 1 1/4", 1 1/2" Litres par heure mini l/h 12000 Litres par heure maxi l/h 40000 Pression de service maxi bar 1 Convient aux bassins de maxi m<sup>3</sup> 110 Convient aux bassins avec poissons m<sup>3</sup> 55 Convient aux bassins avec carpes Koï m<sup>3</sup> 27,5 Raccord à ProfiClear, BioTec ScreenMatic<sup>2</sup> 140000, BioTec 30 Divers

## Contrôle optique du fonctionnement

### Détails



### Hélice de nettoyage automatique

L'hélice de nettoyage tourne en continu autour du tube en verre de quartz sous l'effet du courant, empêchant ainsi les dépôts de saletés.



### Technique de fermeture

Ouverture rapide et facile du boîtier des lampes. Un interrupteur de sécurité désactive automatiquement la lampe à ultraviolets pour protéger les yeux.



### Régulateur

Régulation sur mesure du débit de l'eau.



## Regard de contrôle

Permet de vérifier à tout moment le bon fonctionnement de la lampe UV.

Lampe de rechange UV 55 W numéro d'article: 56636

## Pièces détachées

Référence 1 30922 UVC complet de rechange Bitron C110 2014 1 2 31002 Ballaste Bitron C 110 2014 1 3  
27148 Joint Thorique NBR 102 x 3 SH50 A 1 4 56636 Lampe de rechange UVC 55 W 2 5 19448 Plaque support  
lampe UVC 1 6 27129 Support de lampe UVC Bitron C 72 / 110 1 7 13327 Tube Quartz Bitron C 72 / 110 1 8  
21117 Joint Thorique Viton 65 x 6 SH50 A 1 9 35330 Vis de serrage Bitron C 72 / 110 1 10 35327 Rotor de  
nettoyage Bitron C 72 / 110 1 11 35092 Set d'accessoires Bitron C 18-110 1 12 22853 Vis à tête bombée CH-  
VA DIN 981 4,8x19 1 13 35335 Pied / support Bitron C 72 / 110 1 14 35329 Carter Bitron C 72 / 110 1 15  
31091 Set d'accessoires Bitron C 36/55/72/110 1 16 24158 ASM fermeture Bitron C 18/24/36/55W 1

