

CEMAQUA seau de 25 kg

L'aspect le plus important du CEMAQUA pour l'étanchéité du bassin est un mélange à base de liants hydrauliques, de sable de silice très pur, et d'adjuvants spécifiques.



Prix :149.30 €

CEMAQUA

En plus le CemAcryl (inclus dans le seau) est une émulsion acrylique qui augmente l'élasticité et l'adhérence du mélange. Cependant, cet additif n'est ni toxique, ni corrosif. Sur une surface propre et préhumidifiée, dont tous les angles auront été arrondis, appliquer Cemaqua à la brosse en deux couches. En dernier lieu, au minimum 12 heures plus tard, appliquer la deuxième couche à la brosse ou par projection.

consommation

2,5 à 3,5 kg de poudre / m² à appliquer en deux couches, soit 1,25 à 1,75 kg/m².

Préparation de la surface

de toute évidence le support doit être propre et sain.

ensuite, éliminer tout revêtement ancien, enduit à la chaux, peinture acrylique, goudrons, suie, laitance, mousse, ou autre produit susceptible de compromettre l'adhérence du CEMAQUA.

De même, sur les ouvrages anciens, un nettoyage à haute pression ou sablage est recommandé.

de plus, proscrire toute méthode agressive pouvant endommager le support.

En conséquence, la surface traitée doit être soigneusement nettoyée à l'eau propre, afin d'éliminer poussières et particules non adhérentes.

Aussi, les fissures et les trous doivent être agrandis et rebouchés au mortier de réparation.

Pour terminer, il est impératif d'arrondir les angles droits et les angles vifs.

avec tous ses conseils, le CEMAQUA est idéal pour l'étanchéité du bassin de jardin

[Lien vers la fiche du produit](#)